

# MESSEL®

## REGULACION Y CONTROL

### Comparativa Cabezas de conexión

MODELO	MATERIAL	GRADO DE PROTECCIÓN	COLOR STANDARD	ENTRADA DE VAINA	ENTRADA DE CABLES	ZÓCALO ADECUADO
DIN B	Al inyectado	IP54	Gris plata / Negro	Ø6 - R1/2"G	M20x1,5	DIN B
DIN A	Al inyectado	IP53	Gris	Ø6 - R1/2"G	PG16	DIN A/DIN B
MINI (MAA)	Al inyectado	IP53	Gris plata	R1/4"G	M14x1,5	MAA
DANA	Al inyectado	IP65	Gris plata	R1/2"G	M20x1,5	DIN B
DANAW	Al inyectado	IP65	Gris plata	R1/2"G	M20x1,5	DIN B
NS	Al inyectado	IP65	Azul / Negro	R1/2"G	PG16	DIN B
ATEX	Al inyectado	IP66	Azul	R1/2"G	R1/2"G	DIN B
KNE	Al inyectado	IP68	Gris plata	Ø10-Ø21,5-R1/2"G	R1/2"G	KNE/DIN B
KSE	Al inyectado	IP68	Gris plata	Ø6 - R1/2"G	R3/8"G	KSE
MBEGF	Al inyectado	IP65	Pulido	R1/4"G	PG9	DIN B